

防静电电木板

产品信息

概述: 防静电电木板是在电木板生产中加入防静电剂, 使电木板的防静电效果达到最佳的电木板。其所有部位防静电效果均一致, 不受表面加工磨损的影响。具有极稳定的防静电性能。

产品特点: 极稳定的防静电性能、机械强度良好, 防静电, 中级电气绝缘性、不吸水、不导电、耐高温。

应用: PCB 钻孔, 治具, 配电盘, 机械零件, 测试台面, SMT 技术工作台面

颜色: 黑色

规格: 板材: 厚度×宽度×长度 3-100mm×1020mm×1220mm

基本性能数据

力学性能	项目	标准	单位	数值
	垂直层向弯曲强度	JB/T 8149.1-2000	Mpa	120
	垂直层向压缩强度	JB/T 8149.1-2000	Mpa	250
	拉伸强度	JB/T 8149.1-2000	Mpa	100
	粘合强度	JB/T 8149.1-2000	N	3200
	密度	JB/T 8149.1-2000	g/cm ³	1.3-1.5
	体积电阻	JB/T 8149.1-2000	Ω·cm	10 ⁵ -10 ⁹
	表面电阻	JB/T 8149.1-2000	Ω	10 ⁵ -10 ⁹

备注:

1. “+” 可耐, “-” 不可耐, “0” 视情况而定
2. 以上数据为原材料测试数据所得, 与制成品性能不完全一致, 不保证数据的唯一性

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司

地址: 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 168 恒利工业园 B2 栋 201

传真: 0755-88899928

电话: 0755-88899668